



## Acceptatievoorwaarden

### Afgewerkte olie Cat. I & II

<b>Toegestaan</b>	Smeer- en systeemolie die hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd.
<b>Niet toegestaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Boor-, snij-, slijp-, en wasolie</li><li>• Iedere stof die opwerking tot brandstof en/of smeerolie onmogelijk maakt.</li><li>• Overige afvalstoffen</li></ul>
<b>Specificaties</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afgewerkte-, thermische- en hydraulische olie.</li><li>• Organische halogeenverbindingen (berekend als chloor (Cl) &lt; 0,1 gew. %</li><li>• Vlampunt &gt; 60 °C</li><li>• Waterpercentage maximaal 5% (boven 5% water volgt toeslag)</li><li>• PCB's per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 &lt; 0,5 mg/kg</li><li>• Sedimentgehalte &lt; 1%</li></ul>
<b>Verpakking &amp; opslag</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bulk</li><li>• Vloeistofvat metaal, kunststof van 200 liter (UN goedgekeurd)</li></ul>
<b>Eural code</b>	13 02 08*, overige motor-, transmissie- en smeerolie

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van de bovenstaande voorwaarden dan is Wubben Handelsmij B.V. gerechtigd de betreffende partij te weigeren danwel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.