



## ACCEPTATIEVOORWAARDEN

### Afvalolie - brandstoffen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Toegestaan</b>           | Brandstoffen die niet aan de specificaties voldoen (off-spec partijen) zoals lichte en zware stookolie, dieselolie en gasolie en mengsels.   |
| <b>Niet toegestaan</b>      | Smeer- en systeemolie<br>Olie-water-slib<br>Remvloeistof, koelvloeistof, boor, snij-, slijp- en walsolie.<br>Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) zoals opgesteld door RIVM.  |
| <b>Specificatie</b>         | Pcb's per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 < 0,5 mg/kg<br>Organische halogeenvbindingen (berekend als chloor), < 0,1%<br>Sedimentgehalte < 0,25%<br>Watergehalte < 1,0%<br>Vlampunt > 55°<br>CZV-gehalte, waterfractie < 2.000mg/kg<br>Zwavel < 1,0%<br>Kwik < 0,01 mg/kg<br>Som metalen (kwik, cadmium, thallium, arseen, tin, chroom, kobalt, koper, molybdeen, lood, nikkel, vanadium, zink) < 350mg/kg<br>Calorische waarde > 30.000 kJ/kg<br>Typische oliegeur |
| <b>Verpakking en opslag</b> | Bulktank<br>IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd).<br>Vloeistofvat metaal 60 liter en/of 200 liter (UN goedgekeurd).   |
| <b>Euralcode(s)</b>         | 13.07.01*, stookolie en dieselolie<br>13.07.03*, overige brandstoffen (inclusief mengsels)   |
| <b>Overige voorwaarden</b>  | Dun vloeibaar/ verpomp-baar o.b.v. 3600 kg per uur.  |

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van bovenstaande voorwaarden dan is Wubben Handelsmaatschappij B.V. gerechtigd de betreffende partij te weigeren, te accepteren. Tegen aangepaste voorwaarden of te laten verwerken bij een andere verwerker.

