






ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Transformator olie

Toegestaan	Transformator olie is een minerale of synthetische olie voor isolatie en warmteoverdracht.
Niet toegestaan	Iedere stof die regeneratie onmogelijk maakt. Silicone-olie. Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) zoals opgesteld door RIVM.
Specificati	Organische halogeenverbindingen (berekend als chloor), <0,1%. Pcb's per congener 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 < 0,5 mg/kg. Vlampunt > 135°C. Waterpercentage < 1%. Sedimentgehalte < 0,2%. Heldere / schone olie. Typische oliegeur.
 Verpakking en opslag	Bulktank. Transformator. IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd). Vloeistofvat metaal 60 liter en/of 200 liter (UN goedgekeurd).
 Eural-code(s)	13.03.07*, niet gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht. 13.03.10*, overige olie voor isolatie en warmteoverdracht.
 Overige voorwaarden	Dun vloeibaar / verpomp-baar o.b.v. 3600 kg per uur.

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van bovenstaande voorwaarden dan is Wubben Handelsmaatschappij B.V. gerechtigd de betreffende partij te weigeren, te accepteren. Tegen aangepaste voorwaarden of te laten verwerken bij een andere verwerker.